

## Konvertierung von Datenbanken aus Software-Version 1 in Software-Version 2

Voraussetzungen:

- Der Sesam Firebird-Server muss lokal oder im Netzwerk installiert sein
- BDE (Borland Database-Engine) muss lokal installiert sein
  - > Wenn Version 1 installiert war, ist die BDE installiert
  - > Ansonsten von CD installieren
  - > **Wichtig: Funktioniert nur auf 32-Bit-Systemen!**
- SesConvert von Software Version 2 muss lokal installiert sein

Starten Sie SesConvert

Wählen Sie den Speicherort für die Firebird-Datenbank aus:

Lokal, wenn der Firebird-Server lokal installiert ist (Durchsuchen-Button)



**Datenbankserver**

Geben Sie hier das Verzeichnis an, unter welchem die konvertierten Datenbanken erzeugt werden. Wählen Sie nachfolgend die zu konvertierende Datenbank aus.

Datenbankserver

☒ Lokal

☐ Windows Server

Servername

LOCALHOST


Datenpfad


...

Abbrechen OK




Server, wenn der Firebird-Server auf einem anderen Rechner im Netz läuft. Verwenden Sie hierbei nicht den Durchsuchen-Button, sondern geben Sie den Pfad so ein, wie ihn der Server als seinen lokalen Datenpfad sieht:







Wählen Sie nun die zu konvertierende Datenbank (Version 1) aus:




Stellen Sie sicher, dass im Ordner auch alle Konfigurationsdateien vorhanden sind



Im Anschluss startet die Konvertierung

Nach dem Abschluss der Konvertierung erhalten Sie ein Protokoll über den Erfolg:



→ *Hier fehlte eine wichtige Datei und die neue Datenbank kann nicht problemlos verwendet werden.*

Sie können die Datenbank nun mit der Software Version 2 öffnen.